



Oferecemos o atendimento que sua empresa Merece.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO



0800 040 8003



grupoapc.com.br



plataformas@grupoapc.com.br





		IT 4680	IT 5980	IT 7380
Número de tesouras		3	4	5
A	mm	4500	5800	7200
B	mm	6500	7800	9200
C (Dispositivo antitombamento erguido/abaixado)	mm		88 / 21	
D	mm	1983	2087	2190
E	mm	858	961	1065
F	mm	1553	1657	1760
Capacidade (incluindo 2 pessoas)	kg	270	230	200
Motores elétricos	V/kW		24 / 2,4	
Conjunto motorizado de levantamento – tipo hidráulico	V/kW		24 / 2,1	
Bateria de tração	V/Ah		24/185 c5	
Peso da bateria	kg		4x28	
Carregador de bateria	V/A		24 / 20	
Capacidade do tanque de óleo	l		7	
Velocidade de deslocamento	km/h		0 ÷ 4	
Velocidade de deslocamento de segurança	km/h		0,6	
Capacidade de inclinação %	%		25	
Raio de esterçamento interno	m		0	
Raio de esterçamento externo	m		1,65	
Dimensões do pneu	mm		315x100	
Tipo de pneu			cushion	
Grau máximo do ângulo de inclinação longitudinal/lateral	Grau	2 / 3	2 / 3	1,5 / 3
Peso total kg	kg	1240	1500	1750

