



Oferecemos o atendimento que sua empresa Merece.

SOLICITE SEU ORÇAMENTO

0800 040 8003

grupoapc.com.br

plataformas@grupoapc.com.br



Genie® AWP™-20S, AWP-25S, AWP-30S, AWP-36S, AWP-40S

Especificações

Modelos	AWP-20S		AWP-25S		AWP-30S		AWP-36S		AWP-40S	
Medidas	US	Metric	US	Metric	US	Metric	US	Metric	US	Metric
Altura de trabalho máx. ⁽¹⁾	26 ft 1 in	8.0 m	30 ft 11 in	9.4 m	35 ft 6 in	10.8 m	42 ft 5 in	12.90 m	46 ft 4 in	14.10 m
Altura da plataforma	20 ft 1 in	6.1 m	24 ft 11 in	7.6 m	29 ft 6 in	9.0 m	36 ft 5 in	11.10 m	40 ft 4 in	12.30 m
A Altura - recolhido (padrão)	6 ft 6 in	1.98 m	6 ft 6 in	1.98 m	6 ft 6 in	1.98 m	9 ft 1.5 in	2.78 m	9 ft 1.5 in	2.78 m
Altura - recolhido (RT/estreita)	6 ft 7 in	2.01 m	6 ft 7 in	2.01 m	6 ft 7 in	2.01 m	-	-	-	-
B Inclinada para trás ⁽²⁾ (padrão)	-	-	-	-	-	-	6 ft 3.5 in	1.92 m	6 ft 6 in	1.98 m
C Comprimento - recolhida (padrão)	4 ft 1 in	1.24 m	4 ft 3.5 in	1.31 m	4 ft 5 in	1.35 m	4 ft 7 in	1.40 m	4 ft 8 in	1.42 m
Comprimento - recolhida (RT/estreita)	5 ft 3 in	1.60 m	5 ft 3 in	1.60 m	5 ft 3 in	1.60 m	-	-	-	-
D Comprimento - inclinada para trás ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	9 ft 9 in	2.97 m	9 ft 9 in	2.97 m
E Largura	2 ft 5 in	0.74 m	2 ft 5 in	0.74 m	2 ft 5 in	.74 m	2 ft 5 in	0.74 m	2 ft 5 in	0.74 m
Largura (RT)	2 ft 6 in	0.76 m	2 ft 6 in	0.76 m	2 ft 6 in	.76 m	-	-	-	-
Largura (estreita)	1 ft 11 in	0.58 m	1 ft 11 in	0.58 m	1 ft 11 in	0.58 m	-	-	-	-

Produtividade

Capacidade de elevação	350 lb	159 kg	350 lb	159 kg	350 lb	159 kg	350 lb	159 kg	300 lb	136 kg
F G Rastro do estabilizador (comp./larg.) (padrão)	5 ft 1 in/ 4 ft 5 in	1.55/ 1.35 m	5 ft 9 in/ 5 ft 1 in	1.75/ 1.55 m	6 ft 4 in/ 5 ft 8 in	1.93/ 1.73 m	6 ft 11 in/ 6 ft 3 in	2.12/ 1.91 m	7 ft 5 in/ 6 ft 9 in	2.26/ 2.06 m
Rastro do estabilizador (comp./larg.) (RT/estreita)	5 ft 11 in/ 4 ft 10 in	1.80/ 1.47 m	5 ft 11 in/ 4 ft 10 in	1.80/ 1.47 m	6 ft 11 in/ 6 ft 2 in	2.11/ 1.88 m	-	-	-	-
H Acesso aos cantos ⁽³⁾ (padrão)	1 ft 3 in	38 cm	1 ft 7 in	48 cm	1 ft 10 in	0.56 m	2 ft 5 in	0.74 m	2 ft 7 in	0.79 m
Acesso aos cantos ⁽³⁾ (RT/estreita)	1 ft 9 in	0.53 m	1 ft 8 in	0.51 m	2 ft 3.5 in	0.70 m	-	-	-	-
I J Acesso à parede frontal/lateral (padrão)	6 in/ 1 ft 1 in	0.15/ 33 cm	7 in/ 1 ft 5 in	0.18/ 43 cm	8 in/ 1 ft 9 in	0.20/ 0.53 m	1 ft 2 in/ 2 ft 1 in	0.36/ 0.64 m	1 ft 3 in/ 2 ft 4 in	0.38/ 0.71 m
Acesso à parede frontal/lateral (RT/estreita)	1 ft/ 1 ft 5 in	0.30/ 43 cm	10 in/ 1 ft 5 in	0.25/ 43 cm	9 in/ 1 ft 8 in	0.23/ 0.51 m	-	-	-	-
F G Rastro do estabilizador (comp./larg.) (padrão)	8 ft 1 in/ 7 ft 5 in	2.46/ 2.26 m	9 ft 9 in/ 9 ft 2 in	2.97/ 2.79 m	9 ft 9 in/ 9 ft 2 in	2.97/ 2.79 m	11 ft 7 in/ 10 ft 11 in	3.53/ 3.33 m	12 ft 9 in/ 12 ft 1 in	3.89/ 3.68 m
H Acesso aos cantos ⁽³⁾ (padrão)	1 ft 7 in	0.48 m	2 ft 6 in	0.76 m	2 ft 3 in	0.69 m	3 ft 4 in	1.02 m	3 ft 8 in	1.12 m
I J Acesso à parede frontal/lateral (padrão)	1 ft 7 in/ 2 ft 8 in	0.48/ 0.81 m	2 ft 5 in/ 3 ft 6 in	0.74/ 1.07 m	2 ft 3 in/ 3 ft 6 in	0.69/ 1.07 m	3 ft 4 in/ 4 ft 4 in	1.02/ 1.32 m	3 ft 8 in/ 5 ft	1.12/ 1.52 m
Padrão	27/26/ 44.75 in	0.69/ 0.66/1.14 m	27/26/ 44.75 in	0.69/ 0.66/1.14 m	27/26/ 44.75 in	0.69/ 0.66/1.14 m	27/26/ 44.75 in	0.69/ 0.66/1.14 m	27/26/ 44.75 in	0.69/ 0.66/1.14 m
Padrão com porta	27/26/ 44.75 in	0.69/ 0.66/1.14 m	27/26/ 44.75 in	0.69/ 0.66/1.14 m	27/26/ 44.75 in	0.69/ 0.66/1.14 m	27/26/ 44.75 in	0.69/ 0.66/1.14 m	27/26/ 44.75 in	0.69/ 0.66/1.14 m
Estreita com porta	26/20/ 44.75 in	0.66/ 0.51/1.14 m	26/20/ 44.75 in	0.66/ 0.51/1.14 m	26/20/ 44.75 in	0.66/ 0.51/1.14 m	26/20/ 44.75 in	0.66/ 0.51/1.14 m	26/20/ 44.75 in	0.66/ 0.51/1.14 m
Ultraestreita com porta	22/18/ 44.75 in	0.56/ 0.46/1.14 m	22/18/ 44.75 in	0.56/ 0.46/1.14 m	22/18/ 44.75 in	0.56/ 0.46/1.14 m	22/18/ 44.75 in	0.56/ 0.46/1.14 m	22/18/ 44.75 in	0.56/ 0.46/1.14 m
Padrão de fibra de vidro ⁽²⁾	29/26.5/ 43.5 in	0.74/ 0.61/1.10 m	29/26.5/ 43.5 in	0.74/ 0.61/1.10 m	29/26.5/ 43.5 in	0.74/ 0.61/1.10 m	29/26.5/ 43.5 in	0.74/ 0.67/1.10 m	29/26.5/ 43.5 in	0.74/ 0.67/1.10 m

Alimentação

Fonte de energia - modelos AC	110V/50-60 Hz 220V/50-60 Hz				
Fonte de energia - modelos DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC	12V DC

Peso⁽³⁾ e Carga sobre o piso⁽⁴⁾

Modelos AC (padrão)	677 lb	307 kg	727 lb	330 kg	777 lb	352 kg	1,017 lb	461 kg	1,040 lb	472 kg
Modelos AC (RT/estreita)	660 lb	299 kg	694 lb	315 kg	729 lb	331 kg	-	-	-	-
Modelos DC (padrão)	766 lb	347 kg	817 lb	371 kg	867 lb	393 kg	1,107 lb	502 kg	1,130 lb	513 kg
Modelos DC (RT/estreita)	749 lb	340 kg	780 lb	354 kg	818 lb	371 kg	-	-	-	-
Motor pneumático (padrão)	-	-	-	-	777 lb	352 kg	-	-	-	-
Motor pneumático (RT/estreita)	-	-	-	-	729 lb	331 kg	-	-	-	-
Pressão local no piso	0.35 psi	2.40 kPa	0.28 psi	1.9 kPa	0.24 psi	1.65 kg	0.23 psi	1.60 kPa	0.20 psi	1.37 kg

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão acústica (estaçao de trabalho no solo)	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA
Nível de pressão acústica (estaçao de trabalho na plataforma)	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA	< 70 dBA
Vibrações	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²	< 8 ft 2 in/s ²

Genie® AWP™-20S, AWP-25S, AWP-30S, AWP-36S, AWP-40S

SKU: Modelo Standard

- **AWP20S01AE0008:** AWP-20S
- **SKU3000001GT:** AWP-25S
- **SKU3000002GT:** AWP-30S

* Versão personalizada

	S	S+	BtO
Potência AC 110V			<input type="radio"/>
Potência AC 220V			<input type="radio"/>
Motor pneumático			<input type="radio"/>
Potência DC	✓	✓	
Bateria seca	✓	✓	
Bateria úmida			<input type="radio"/>
Sistema de carregamento inteligente internacional 12V de 110/230V a 50-60Hz	✓	✓	
Alimentação CA para a plataforma	✓	✓	
Plataforma de fibra de vidro			<input type="radio"/>
Plataforma estreita com porta			<input type="radio"/>
Plataforma padrão com porta			<input type="radio"/>
Plataforma ultraestreita com porta			<input type="radio"/>
Plataforma padrão com grade média deslizante	✓	✓	
Pacote de luz de descida e alarme		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bandeja de ferramentas		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potência AC 85V			<input type="radio"/>
Cabo longo 79"			<input type="radio"/>
Rebaixamento da plataforma auxiliar	✓	✓	
Ponto de fixação do guindaste	✓	✓	
Luzes LED confirmam o ajuste adequado	✓	✓	
Base estreita para AWP-20S, AWP-25S, AWP-30S			
Bolsões para estabilizador	✓	✓	
Sistema de base basculante para manobrabilidade	✓	✓	
Base de terrenos acidentados para AWP-20S, AWP-25S, AWP-30S			
Base padrão para todos os modelos	✓	✓	
Estabilizadores padrão	✓	✓	
Pontos de fixação da amarração	✓	✓	

SKU: Modelo Standard

- **AWP36S01AE0009:** AWP-36S with Tilt-back frame
- **SKU3000004GT:** AWP-40S with Tilt-back frame

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- BtO Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Leve



Fácil de carregar
e transportar



Carregamento
em piso baixo



Acessórios Originais Genie (1)

- Luz a laser para localização da plataforma
- Carrinho de tubo fluorescente

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

Atualizado em MM/AA